

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ



ACTIVE KWARC

Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości preparat gruntujący **pigmentowany** z dodatkiem piasku kwarcowego do wykonania warstwy kontaktowej na niechłonnych, gładkich powierzchniach w celu zwiększenia przyczepności do podłoża.

Zastosowanie produktu

Przeznaczony do finalnego przygotowania powierzchni ścian i sufitów przed nałożeniem farb, tynków mineralnych, elewacyjnych oraz mozaikowych. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża, ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich oraz poprawia przyczepność. Stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku. Idealny do powierzchni nienasiąkliwych takich jak: kamień, szkło, płytki ceramiczne, beton polerowany, płyty OSB, cementowe płyty, laminaty oraz powierzchnie drewniane. Polecany również do ciężko usuwalnych powłok emaliowych.

Właściwości produktu

- znakomita przyczepność do różnych materiałów
- zawiera drobny piasek kwarcowy
- tworzy bardzo odporną powierzchnię kontaktową
- stosowany bezpośrednio pod farby
- bezzapachowy
- wodorozcieńczalny
- przyjazny dla środowiska

DANE TECHNICZNE

Kolor	Biały, możliwość tonowania do szerokiej skali odcieni kolorystycznych.
Skład	Specjalne dyspersje polimerowe, wypełniacze mineralne, dodatki, woda.

Dane techniczne	Wartość
Sucha masa	min. 60 %
Ciężar właściwy	Cca 1 500 kg/m ³
Przyczepność do podłoża	min. 0,50 MPa STN 73 2577

APLIKACJA

Warunki aplikacji	Podczas aplikacji i fazy schnięcia nie zaleca się pracy przy temperaturach podłoża i powietrza niższych niż +5°C i wyższych niż +30°C.
Czas schnięcia/warstwa	12 godz. (20 °C, 65% względna wilgotność powietrza). Niższa temperatura i wyższa względna wilgotność wydłużają czas schnięcia.
Podłoże - wymagania	Niechłonne podłoża muszą być mocne - pozbawione wszystkich nieczystości i tłuszczów. Powierzchnie chłonne muszą być suche, nośne,

Przygotowanie substancji

wystarczająco dojrzałe, pozbawione wszelkich nieczystości, tłuszczu, wykwitów, cząstek kurzu, starych niespójnych powłok.
Na bardziej chłonne i zapyłone podkłady powinno się przed aplikacją ACTIVE KWARC nanieść bezbarwny grunt głęboko penetrujący ACTIVE NANO.
Zawartość dokładnie wymieszać mieszadłem na wolnych obrotach. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 5 % (max. 1,25 litra na 25 kg wiadro, 0,35 litra na 7 kg wiadro i 0,07 litra na 1,5 kg opakowanie).

Aplikacja substancji

Aplikuje się wałkiem albo pędzlem w jednej warstwie.

Oczyszczanie narzędzi

Narzędzia pracy umyć od razu po użyciu wodą.

PAKOWANIE, ZUŻYCIE, PRZECHOWYWANIE

Opakowanie

Opakowania plastikowe 1,5 kg i 7 kg

Wydajność

0,15 – 0,2 kg/m² (1 warstwa).
Zużycie może się zmieniać w zależności od struktury i charakteru podłoża.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze +5 °C do +25 °C.
Chronić przed mrozem, promieniami słonecznymi i promieniowaniem cieplnym.
Produkt zachowuje swoje właściwości użyteczności w nieotwartym opakowaniu podczas 24 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, LIKWIDACJA

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i przeładunku oraz likwidacji i ekologii znajdują Państwo w aktualnej Karcie Danych Bezpieczeństwa Produktu.

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne i wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazane zgodnie z naszą wiedzą. Nie jesteśmy jednak w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany oraz przechowywany jak również innych czynników mających wpływ na efekt końcowy wykorzystania oraz jego użycie. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Jakość produktu potwierdzają powyższe normy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Niniejsza karta informacji technicznej uzupełnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. Zmiany wprowadzone 15.01.2019r.

PRODUCENT: POLYTEX, sp. z o.o.

Porúbka 232, 013 11 Porúbka, Słowacja

Wyłączny Dystrybutor Standom Sp. z o.o.

ul. M.Reja 16a, 50-354 Wrocław