

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ



ACTIVE NANO

Charakterystyka produktu Zastosowanie produktu

Bezbarwny, ultra głęboko penetrujący preparat gruntujący. Przeznaczony głównie do gruntowania niemalowanych, chłonnych, zakurzonych i porowatych podkładów, np. do cementowych i wapienno-cementowych tynków, tynków gipsowych, płyt gipsowo kartonowych, wylewek, betonu. Odpowiedni również do starszych spójnych podkładów o wysokiej chłonności. Idealny do zastosowania przed położeniem płytek ceramicznych, posadzek oraz wykładzin podłogowych. Produkt nie zawiera rozpuszczalników. KONCENTRAT 1:4

Właściwości produktu

ACTIVE NANO posiada następujące cechy:

- wodorozcieńczalny koncentrat na bazie specjalnej nanodyspersji,
- przenika do wnętrza podkładu,
- zapewnia dokładne wzmocnienie wcześniejszych powłok,
- wysoka przepuszczalność pary wodnej,
- bezzapachowy, bezpieczny dla środowiska naturalnego,
- bardzo dobrze reguluje chłonność podkładu,
- zwiększa przyczepność kolejnych warstw powłok,
- zapobiega tworzeniu pęknięć włosowatych i wykwitów soli z podkładów mineralnych,
- przedłuża czas działania kolejnych warstw wykończeniowych.

DANE TECHNICZNE

Kolor Transparentny.

Skład Czysta nanodyspersja akrylowa, dodatki, woda.

Dane techniczne	Wartość
Sucha masa	min. 25 %
Ciężar właściwy	Cca 1 000 kg/m ³
pH	7-8

APLIKACJA

Warunki aplikacji

Podczas aplikacji i fazy schnięcia nie zaleca się pracy przy temperaturach podłoża i powietrza niższych niż +5 °C oraz wyższych niż +30 °C.

Czas schnięcia/warstwa

Cca 4 godz. (20 °C, 65% względna wilgotność powietrza).
Niższa temperatura i wyższa względna wilgotność wydłużają czas schnięcia.

Podłoże - wymagania

Podłoże musi być chłonne, nośne, wystarczająco dojrzałe, pozbawione wszystkich nieczystości, tłuszczów, wykwitów, cząstek kurzu, starych niespójnych powłok.

Przygotowanie substancji

Zawartość dokładnie wymieszać.
Koncentrat ACTIVE NANO rozcieńczyć wodą w stosunku 1:4
(1 kg koncentratu ACTIVE NANO + 4 litry wody, ewentualnie 5 kg koncentratu ACTIVE NANO + 20 litrów wody).

Aplikacja substancji

Na podłoże aplikuje się wałkiem, pędzlem albo natryskiem jedną warstwę.

Oczyszczanie narzędzi

Narzędzia pracy umyć od razu po użyciu wodą.

PAKOWANIE, ZUŻYCIE, PRZECHOWYWANIE**Opakowanie**

Opakowania plastikowe 1 i 5 kg.

Wydajność

Cca 0,04 kg/m² (koncentrat).

Zużycie może się zmieniać w zależności od struktury i charakteru podłoża.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze +5 °C do +25 °C.

Chronić przed mrozem, promieniami słonecznymi i promieniowaniem cieplnym.

Produkt zachowuje swoje właściwości w nieotwartym opakowaniu podczas 24 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, LIKWIDACJA

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i przeładunku oraz likwidacji i ekologii znajdują Państwo w aktualnej Karcie Danych Bezpieczeństwa Produktu.

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne i wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazane zgodnie z naszą wiedzą. Nie jesteśmy jednak w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany oraz przechowywany jak również innych czynników mających wpływ na efekt końcowy wykorzystania oraz jego użycie. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Jakość produktu potwierdzają powyższe normy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Niniejsza karta informacji technicznej uzupełnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. 17.01.2019r.

PRODUCENT: POLYTEX, sp. z o.o.

Porúbka 232, 013 11 Porúbka, Słowacja

Wyłączny Dystrybutor Standom Sp. z o.o.

ul. M.Reja 16a, 50-354 Wrocław